



Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Comfort Opale Blanc
30W/25W/20W
3600lm/3000lm/2400lm 100D -
930-940 CCT | Diamètre 200mm - IP44
- Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf. | 254946 |
| EAN | 4099854490989 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP WT LEDV |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Eclairage de Secours | Non |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x26 |
| Wattage | 30 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3600 |
| Lumen per watt | 120 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 23 |
| Couverture Optique | Opale |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK03 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 59 |
| Diamètre (mm) | 215 |
| Largeur (mm) | 200 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|