



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche CoreLine WT120C 29W  
3400lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 220787                      |
| EAN                          | 8718696883082               |
| EOC FR                       | 883082                      |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | WT120C LED34S/840 PSD L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |
| D-Mark                       | Oui                         |

## Informations techniques

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Technologie                 | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)            | 1x58               |
| Wattage                     | 29                 |
| Tension (V)                 | 220-240            |
| Dimmable                    | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3400               |
| Lumen per watt              | 117                |
| Facteur de puissance        | >0.90              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid   |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Convient pour l'Extérieur         | Oui            |
| Longeur                           | 150cm          |

## Informations de l'appareil

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montage                       | Surface   |
| Connexion du Luminaire        | PIP [Connecteur push-in et soulagement de traction] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                  |
| Indice de Protection          | IP65  |
| Protection Impacts            | IK08  |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35  |
| Couleur du Luminaire          | Gris  |
| Lampe Incluse                 | Oui   |
| Eclairage de Secours          | Non   |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 87   |
| Hauteur (mm)  | 96   |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|