



Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche CoreLine WT120C G2 21W  
2700lm - 840 Blanc Froid | 120cm - 3x Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 234659                             |
| EAN                          | 8718696916858                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 |
| Garantie Totale              | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                              |
| D-Mark                       | Oui                                |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Wattage                           | 21               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2700             |
| Lumen per watt                    | 128.6            |
| Facteur de puissance              | >0.50            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire     | Blanc          |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longeur            | 120cm          |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Surface                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)      |
| Indice de Protection          | IP65                    |
| Protection Impacts            | IK08                    |
| Température de Fonctionnement | -20 to +35              |
| Couleur du Luminaire          | Gris                    |
| Eclairage de Secours          | Non                     |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|