



Caractéristiques Bright Choice  
Downlight LED Rond Inclinaire 15W  
1200lm 60D - 930 Blanc Chaud |  
135mm - Diamètre 110mm - UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 245189  |
| EAN                          | 8719157041874   |
| Marque                       | Bright Choice   |
| Nom du fabricant             | White label LED Downlight Round Tiltable 15W 1200lm 60D 930 UGR19<br>CutoutØ110mm FrameØ135mm |
| Garantie Totale              | 2 ans   |
| Étiquette énergétique        | F   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000   |

## Informations techniques

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Eclairage de Secours        | Non             |
| Inclinable                  | Oui             |
| Technologie                 | LED Intégré     |
| Substitut (Watt)            | 75              |
| Wattage                     | 15              |
| Tension (V)                 | 220-240         |
| Dimmable                    | Non             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200            |
| Lumen per watt              | 80              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60              |
| Code Couleur                | 930 Blanc Chaud |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 75               |
| UGR                               | < 19             |

## Informations de l'appareil

---

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 110        |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boitier            | Blanc      |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 75  |
| Diamètre (mm) | 135 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|