



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Comfort Aluminium Blanc 18W 2160lm 55D - 930-940 CCT | 160mm - Diamètre 150mm - IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs - UGR<19 - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 257983                                  |
| EAN                          | 4099854620393                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours    | Non                                  |
| Inclinable              | Non                                  |
| Technologie             | LED Intégré                          |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control        | Zigbee                               |
| Substitut (Watt)        | 2x26                                 |
| Puissance (W)           | 18                                   |
| Tension (V)             | 220-240                              |
| Dimmable                | Oui, Zigbee                          |
| Flux Lumineux (Lumen)   | 2160                                 |
| Lumen per watt          | 120                                  |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                                 |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | Couleur unique                     |
| Facteur de puissance              | >0.90                              |
| UGR                               | < 30                               |
| Couverture Optique                | Opale                              |

## Informations de l'appareil

---

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Montage               | Encastré  |
| Place nécessaire (mm) | 150       |
| Indice de Protection  | IP44      |
| Protection Impacts    | IK03      |
| Logement              | Aluminium |
| Couleur du Luminaire  | Blanc     |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 92  |
| Diamètre (mm) | 160 |
| Largeur (mm)  | 160 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|