



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche CoreLine Tubular WT210C  
54W 7000lm - 840 Blanc Froid | 150cm



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 246880                               |
| EAN                          | 8719514947368                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500 |
| Garantie Totale              | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                |
| D-Mark                       | Oui                                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 54               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7000             |
| Lumen per watt                    | 130              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire     | Blanc          |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longueur           | 150cm          |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)          |
| Indice de Protection          | IP69K                       |
| Protection Impacts            | IK06                        |
| Température de Fonctionnement | -25 to +25                  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Nombre de lampes              | 1                           |
| Lampe Incluse                 | Oui                         |
| Eclairage de Secours          | Non                         |

## Dimensions

---

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1640 |
| Largeur (mm)  | 69   |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|