



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche Coreline 25W 4000lm - 840  
Blanc Froid | 60cm - Dali Dimmable -  
Équivalent 2x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 251237                        |
| EAN                          | 8720169754324                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED40S/840 PSD L600 |
| Garantie Totale              | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                        |
| D-Mark                       | Oui                           |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)                  | 2x18               |
| Puissance (W)                     | 25                 |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000               |
| Lumen per watt                    | 160                |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire     | Blanc          |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longueur           | 60cm           |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Surface            |
| Connexion du Luminaire        | Borne sans vis     |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection          | IP65               |
| Protection Impacts            | IK08               |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25           |
| Logement                      | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire          | Gris               |
| Eclairage de Secours          | Non                |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 76  |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|