



Specificaties Ledvance LED Spot Adjust Aluminium Wit 8W 720lm 36D - 940 Koel Wit | Zaagmaat 68mm - IP20 - Beste Kleurweergave - Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 247068                              |
| EAN              | 4058075799660                       |
| Merk             | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam    | SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Energielabel     | F                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Wattage                | 8                              |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar                    |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 720                            |
| Lumen per watt         | 90                             |
| Gradenbundel (graden)  | 36                             |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

## Armatuur Informatie

---

|                |    |
|----------------|----|
| Inclusief Lamp | Ja |
|----------------|----|

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|               |    |
|---------------|----|
| Zaagmaat (mm) | 68 |
|---------------|----|

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
|--------------------|--------------------------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| Kantelbaar | Nee |
|------------|-----|

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 2-polig] |
|----------------------|--------------------------------|

## Afmetingen

---

|             |    |
|-------------|----|
| Lengte (mm) | 81 |
|-------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 81 |
|--------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 43 |
|-------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 81 |
|---------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|