



Specificaties Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 2400lm - 830-840-865 CCT | 325mm - IP65 - 3 Uur  
Noodverlichting + Ooglid Ring Zwart

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer    | 255420  |
| EAN              | 8719157067133   |
| Merk             | Noxion  |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Eyelid Black Ø325mm (2x36W eqv.) with EM3 |
| Garantie         | 5 jaar  |
| Levensduur (uur) | 100000  |

## Technische Informatie

|                        |   |
|------------------------|---|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                                |
| Vervangt (Watt)        | 2x36  |
| Wattage                | 20  |
| Netspanning (Volt)     | 220-240   |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar                               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2400  |
| Lumen per watt         | 120   |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur             | Wit   |
| Kleurinstelling        | CCT   |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.50 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Montage | Opbouw, Plafond |
|---------|-----------------|

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector] |
|----------------------|------------------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
|-----------|----------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule |
|--------------------------|-----------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +40 |
|---------------------|----------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Behuizing | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) |
|-----------|---------------------------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Noodverlichting | Ja, 3 Uur |
|-----------------|-----------|

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 325 |
|---------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 80 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|